



Техническая информация

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Быстросохнущий акриловый грунт предназначен для работы с протирками и для локального(точечного) ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей. Наносится на металлические, пластиковые и заводские покрытия, предварительно подготовленные и обезжиренные. Обладает хорошими антикоррозийными свойствами и отличной адгезией. Может быть окрашен по системе мокрый по мокрому через 20 минут после последнего слоя. Быстро сохнет и легко шлифуется. Для достижения наилучших антикоррозийных свойств и адгезии при работе с сталью, оцинкованной сталью и алюминием рекомендуем использовать грунт кислотный протравливающий H7 как первичный грунт.

380341 Грунт акриловый для точечного ремонта Spot Primer 1K серый аэрозоль 520мл H7

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить, отшлифовать, обезжирить. Размешать содержимое баллона 2-3 мин. В процессе работы периодически встряхивать баллон. Произвести пробное распыление. Держать баллон вертикально. Распылять грунт с расстояния 15-20 см. Нанести 2-3 тонких слоя с интервалом 5-7 мин.

Важно! Если грунт в баллоне не был израсходован полностью, переверните баллон распылительной головкой вниз и произведите распыление до обесцвечивания струи.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	Количество слоев 2÷3 слоя
	Межслойная выдержка 5 – 7 мин при 20°C
	Сушка Сушка 60 минут при 20°C.



СОСТАВ

Диметиловый эфир > 30%, акриловые смолы 5-15%, ароматические углеводороды 5-15%, наполнители 5-15%, сложные эфиры > 30%, пигменты <5% ,специальные добавки <5%, антикоррозийные добавки <5%, спирты <5%.

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 35 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения - 5 лет

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS) и др.) Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта, являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.