



Техническая информация

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Одношаговая полировальная паста H7 Finish & Protect – это паста, которая работает, начиная со второго шага полировки и до финишного состояния. Идеально подойдет как для работы профессионалов детейлинга, так и для начинающих пользователей. Легко и быстро восстанавливает блеск поддержанных автомобилей, не имеющих глубоких дефектов на ЛКП. В сочетании с полировальником средней жесткости паста быстро и эффективно удаляет следы работы полировальных паст первого шага полировки и способна даже удалять следы от стандартной эксплуатации и мойки автомобиля или шлифовки абразивом с зерном P3000 в сочетании с жестким поролоновым полировальником. На третьем шаге полировки она работает в сочетании с мягким полировальником и доводит обрабатываемую поверхность до глубокого блеска, сравнимого с результатом работы антиголограммных финишных паст. Изюминкой этой пасты является то, что она содержит в своем составе консервант, образующий в процессе полировки защитный слой на поверхности обрабатываемой детали, который призван защитить отполированную поверхность от негативных воздействий окружающей среды в условиях повседневной эксплуатации.

Инструмент для полировки: полужесткий и мягкий поролоновые полировальники, электрическая или пневматическая полировальные машины ротационного или орбитального типа, микрофибра для ручной обработки

Абразивность: 5 ед.

Блеск: 9 ед.

Плотность: 1,0 кг/л

Цвет: Кремовый

Скорость работы: Ротор – 800 -1200 об/мин, Эксцентрик – зависит от производителя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Тщательно очистите поверхность перед полировкой.
2. Встряхните флакон перед использованием и нанесите небольшое количество продукта на полировальную площадку (капли размером с горошину достаточно для площади размером примерно 40 x 40 см).
3. Используйте поролоновый круг средней жесткости для удаления дефектов с ЛКМ и мягкий поролоновый круг для придания финишного блеска.
4. Используйте ротационную или орбитальную полировальную машину и используйте метод поперечного покрытия. Применяйте легкое давление в начале процесса полировки. Уберите нажим на поверхность в заключительных циклах и увеличьте скорость полировальной машины на 10%.
5. Сначала лак будет казаться немного жирным, и его следует обрабатывать до тех пор, пока не будет видна только слегка прозрачная/маслянистая пленка.
6. Как только вы закончите полировку, удалите все остатки пасты микрофиброй, не прикладывая никакого давления.
7. Мелкие царапины и замытость удалены с помощью поролонового круга средней жесткости, для придания финишного блеска используйте мягкий поролоновый круг.



Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями по применению продукта (Паспорт безопасности (MSDS), Технический паспорт (TDS) и др.) Ответственность за безопасность применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на пользователе.

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск.

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленной информации. Все рекомендации или заявления, содержащиеся в документации продукта, являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.